

Enfriador de agua hasta +0,5°C

AGD



caja de mando a distancia
con 5 metros de cable

Ventajas

- Agua de calidad alimentaria hasta +0,5°C
 - Cuba aislada 18 mm, volumen 400 litros
 - Regulador de temperatura a 0,1 grado
- Limpieza de la cuba fácil con ángulos redondeados
- Intercambiador tipo serpiente en INOX 316 L
 - Agitador en INOX
- Caja de mando a distancia
 - Puesta en sitio cómoda
 - Mantenimiento reducido

Referencias	AGD 110		AGD 140		AGD 180		AGD 250	
Capacidad de tiro horario	T° entrada de agua +20°C T° salida de agua +1°C	T° entrada de agua +15°C T° salida de agua +5°C	T° entrada de agua +20°C T° salida de agua +1°C	T° entrada de agua +15°C T° salida de agua +5°C	T° entrada de agua +20°C T° salida de agua +1°C	T° entrada de agua +15°C T° salida de agua +5°C	T° entrada de agua +20°C T° salida de agua +1°C	T° entrada de agua +15°C T° salida de agua +5°C
	110 L/H	200 L/H	140 L/H	280 L/H	180 L/H	360 L/H	250 L/H	500 L/H
Volumen de la cuba	400 litros							
Rendimiento de tiro	de 1 m ³ / h bajo 2,5 bares a 3,5 m ³ / h bajo 1,3 bares							
Alimentación eléctrica	Protección eléctrica general del aparato							
Tensión	240V-1/N+T-50Hz		400V-3/N+T-50Hz					
Potencia y intensidad eléctricas	Intensidad	Potencia	Intensidad	Potencia	Intensidad	Potencia	Intensidad	Potencia
	A	W	A	W	A	W	A	W
Compresor	5,8	1 325	3,6	2 185	4,1	2 200	4,8	2 870
Ventilador condensador	0,42	95			0,84	190	0,84	190
Agitador	0,45	92	0,17	95	0,17	95	0,34	190
Bomba	2	440	1,3	700	1,3	700	1,3	700
Conexiones hidráulicas	Tiro con bomba : Estirado hembra 20-27 (3/4») Relleno y sobrante : Estirado macho 20-27 (3/4»)							
Compresor hermético	1 CV HP		1,5 CV HP		2,2 CV HP		3 CV HP	
Potencia frigorífica media	1986 W		3000 W		3900 W		5500 W	
Fluido frigorífico	HFC : R452A							
Carga en fluido frigorífico	750 g		1500 g		1750 g		2800 g	
Rendimiento de aire condensador	1150 m ³ / hora		1200 m ³ / hora		2500 m ³ / hora		2750 m ³ / hora	
Dimensiones (mm)	L : 1660 x P : 830 x A : 1420 (altura +150 mm con el opción del soporte inox con patas) (prever altura de descape + 500 mm encima de la cubierta)							
	Vacio	Enmarcha	Vacio	Enmarcha	Vacio	Enmarcha	Vacio	Enmarcha
Peso (kg)	170	590	175	595	180	600	200	620

Opciones

- **Soporte inox con patas**
A. 15 cm para vaciamiento completo de la cuba (recomendado)
- **Condensadora para temperatura ambiente 40°C**
- **Cable mando a distancia**
(para largo > 5 ml, precisarnos el largo deseado, 20 ml maxi.)
- **Voltaje 208/220 - 60 Hz** (Excepto norma UL)
(Consultarnos para otro voltaje)
- **Dosificador de agua automático simple bajo presión DM Box**
- **Dosificador de agua automático con mezclador DMT-MA BOX**

