

Refroidisseur d'eau jusqu'à +0,5°C

AGD



boîtier de commande à distance
avec 5 mètres de câble

Avantages

- Eau de qualité alimentaire jusqu'à +0,5°C
 - Cuve isolée 18 mm, 400 litres utiles
- Régulateur de température au 1/10ème de degré
- Cuve facilement nettoyable avec angles arrondis
 - Échangeur type serpentín en INOX 316 L
 - Agitateur INOX
- Coffret de commande à distance
 - Mise en place aisée
 - Maintenance réduite

Références	AGD 110		AGD 140		AGD 180		AGD 250	
Capacité de tirage horaire	T° entrée eau +20°C T° sortie eau +1°C	T° entrée eau +15°C T° sortie eau +5°C	T° entrée eau +20°C T° sortie eau +1°C	T° entrée eau +15°C T° sortie eau +5°C	T° entrée eau +20°C T° sortie eau +1°C	T° entrée eau +15°C T° sortie eau +5°C	T° entrée eau +20°C T° sortie eau +1°C	T° entrée eau +15°C T° sortie eau +5°C
	110 L/H	200 L/H	140 L/H	280 L/H	180 L/H	360 L/H	250 L/H	500 L/H
Volume de cuve	400 litres							
Débit de coulage	de 1 m ³ / h sous 2,5 bars à 3,5 m ³ / h sous 1,3 bars							
Régime électrique	Protection électrique générale de l'appareil							
Tension	240V-1/N+T-50Hz				400V-3/N+T-50Hz			
Puissance et intensité électriques	Intensité	Puissance	Intensité	Puissance	Intensité	Puissance	Intensité	Puissance
	A	W	A	W	A	W	A	W
Compresseur	5,8	1 325	3,6	2 185	4,1	2 200	4,8	2 870
Ventilateur condenseur	0,42	95			0,84	190	0,84	190
Agitateur	0,45	92	0,17	95	0,17	95	0,34	190
Pompe	2	440	1,3	700	1,3	700	1,3	700
Raccordements hydrauliques	Tirage avec pompe : Taraudée Femelle 20-27 (3/4") Remplissage et trop plein : Fileté Mâle 20-27 (3/4")							
Compresseur hermétique	1 CV HP		1,5 CV HP		2,2 CV HP		3 CV HP	
Puissance frigorifique moyenne	1986 W		3000 W		3900 W		5500 W	
Fluide frigorifique	HFC : R452A							
Charge en fluide frigorifique	750 g		1500 g		1750 g		2800 g	
Débit d'air condenseur	1150 m ³ / heure		1200 m ³ / heure		2500 m ³ / heure		2750 m ³ / heure	
Dimensions (mm)	L : 1660 x P : 830 x H : 1420 (hauteur +150 mm avec option châssis)							
	(prévoir +500 mm de dégagement au dessus du capot)							
Poids (kg)	À vide	Enmarche	À vide	Enmarche	À vide	Enmarche	À vide	Enmarche
	170	590	175	595	180	600	200	620

Options

- Châssis pieds inox 15 cm pour vidange complète de la cuve (recommandé)
- Condenseur pour température ambiante 40°C
- Câble commande à distance
pour longueur > 5ml, nous préciser la longueur désirée, 20 ml maxi.
- Voltage 208/220 - 60 Hz (Hors norme UL)
nous consulter pour autre tension
- Doseur d'eau automatique simple sous pression DM BOX
- Doseur d'eau automatique mélangeur DMT-MA BOX

