

## Enfriador de agua hasta +3,5°C

# CONTINU'O

gama bajo presión



A : 990 mm  
P : 660 mm  
L : 1050 mm

(Prever altura de descape + 100 mm)

## Ventajas

- Agua enfriada durante el tiro, cuándo pasa dentro el serpentín inox
  - Enfriador con flujo continuo
  - Bajo presión del agua del red (no bomba)
- Doble intercambiador de tipo serpentín en inox 316 L (acumulación de hielo)
  - Cuba aislada
  - Válvula 1/4 torno de tiro
- Caja eléctrica de potencia y de gestión de funcionamiento integrada
  - Manómetro de ajuste de presión

Referencias		CONTINU'O 400	CONTINU'O 600	CONTINU'O 900
<b>Capacidad de tiro horario</b> T° entrada de agua +15°C - T° salida de agua +3,5°C		40 litros / hora	60 litros / hora	90 litros / hora
<b>Volumen de cuba</b>		130 litros		
<b>Rendimiento de tiro</b>		10 litros / min		
<b>Caja de mando a distancia</b>		No		
<b>Alimentación eléctrica</b>		Protección eléctrica general del aparato Tensión: 230V-1/N+T-50Hz   60Hz Regimen de neutro «TT» o «TN» sólo		
<b>Refrigerante</b>		R452A		
<b>Potencia y intensidad eléctricas</b>	<b>Agitadores</b>	50 W x 2 / 0,45 A x 2		
	<b>Grupo frigorífico</b>	730 W - 4,2 A	950 W - 5,4 A	1550 W - 8,8 A
<b>Rendimiento de aire condensador</b>		540 m³ / hora	1 150 m³ / hora	1 300 m³ / hora
<b>Conexiones hidráulicas</b>		Tiro : Estirado hembra 20-27 (3/4") Relleno y sobrante : Estirado macho 20-27 (3/4")		
<b>Dimensiones (en mm)</b>		L : 1050	P : 660	A : 990 (prever altura de descape +100 mm encima de la cubierta)
<b>Peso (en kg)</b>		Vacio : 62 En marcha : 192		

## Opciones

- **Soporte mural en acero inoxidable**  
necesario para la instalación del enfriador encima de la artesa, a reserva de la carga admisible por las paredes
- **Soporte inox con 4 patas, fijación al suelo + pared**  
altura a precisar, maxi. 2 m
- **Juego de empalmes con flexibles**  
relleno 1,5 m, sobrante 2,5 m y salida de agua 2,5 m con varilla en inox
- **Otros voltajes :** consultarnos
- **Dosificador de agua con mezclador DMT-MA SP BOX**



Con este dosificador, la temperatura del agua de derrame por mezcla manual con una fuente de agua caliente se pone controlada.

- **Dosificador de agua con mezclador automático y programable DMT-PROG**

Este dosificador permite de programar el volumen y la temperatura por mezcla agua fría / agua caliente. Esta equipado con un pantalla táctil, y memoriza recetas.

