

Dosificador de agua mezclador automatico y programmable

DMT-PROG



Imagen no contractual



A : 860 mm
P : 220 mm
L : 420 mm

(Dimensiones con patas de fijación y conexiones hidráulicas)

Ventajas

- Precisión de la dosificación (volumen y temperatura de mezcla)
 - Tiro con caudal elevado (35L/min, 60L/min, 100L/min)
 - Pantalla táctil 7" con interfaz fácil de usar
 - 100 recetas programables
- Visualización de la temperatura instantánea del agua de tiro y del volumen de agua que sobra a tirar
 - Gestión multilingüe
- Mando de una bomba a distancia posible (contacto seco)
 - Comunicación Modbus TCP
 - Estadísticas e historia del consumo de agua
- Puerto de recuperación de datos Ethernet y Micro-SD
 - Alcantarillado reducido

- Caja de acero inoxidable
- Tuberías y componentes de acero inoxidable
- Paro por botón de golpe
 - Sonda para masa
- Control remoto (contactos secos)
- Informe de defecto (contacto seco)

En opción

Referencia	DMT-PROG
Determinación del volumen	de 0,1 à 999,9 litros
Unidad de dosificación	0,1 litro
Condiciones de uso	<ul style="list-style-type: none"> • presión de llegada de agua : 2 bares • temperatura mini de agua fría : 0,5°C • temperatura maxi de agua caliente : 65°C • temperatura de agua mezclada (agua de derrame) : 0,5 a 65°C <ul style="list-style-type: none"> • temperatura ambiente : 2 a 50°C • tensión : 240V, monofásico, 50 Hz / 208-230V 60Hz
Empalmes hidráulicos (entrada - salida)	20-27
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> • Flexible salida dosificador con varilla para enganchar a la amasadora <ul style="list-style-type: none"> • Reductor de presión • Juego de filtros y válvulas para entradas dosificador
Peso (en kg)	35

DMT-PROG 15-35-2V	Mezcla de 2 fuentes de agua (agua fría y agua caliente) Válvulas eléctricas, caudal instantaneo : 15 a 35 L/min
DMT-PROG 15-35-3V	Mezcla de 3 fuentes de agua (agua fría, agua caliente y agua de red) Válvulas eléctricas, caudal instantaneo : 15 a 35 L/min

Interfaz táctil

