


Enfriador de agua hasta +0,5°C

OPTIMAX



caja de mando a distancia
con 5 metros de cables



(Prever altura de descafe + 100 mm)



Ventajas

- Agua de calidad alimentaria
- Ajuste de la temperatura hasta +0,5°C
 - Cuba aislada, volumen 130 litros
- Limpieza de la cuba fácil con ángulos redondeados
 - Intercambiador tipo serpentín en INOX 316 L
 - Agitador INOX
 - Caja de mando a distancia
- Seguridad de funcionamiento (detectores de nivel de agua)

Opciones

- Dosificación de agua automática simple o con mezclador
 - Bomba
- Recalentador de agua por calentador a inmersión hasta 35°C
 - Alta temperatura ambiente +40°C



Referencias	OPTIMAX 400	OPTIMAX 400 ECOLOGIC	OPTIMAX 600	OPTIMAX 600 ECOLOGIC	OPTIMAX 900	OPTIMAX 900 ECOLOGIC	
Gas	R452A	R290	R452A	R290	R452A	R290	
Capacidad de tiro horario T° entrada de agua +20°C - T° salida de agua +1°C	40 litros / hora		60 litros / hora		90 litros / hora		
Volumen de la cuba	• 135 litros sin bomba • 130 litros con bomba						
Rendimiento de tiro	com bomba : de 15 litros / min bajo 3,6 bars a 60 litros / min bajo 2 bares sin bomba : 10 litros / min (gravitatorio)						
Alimentación eléctrica	Protección eléctrica general del aparato - Tension: 230V-1/N+T-50Hz - Regimen de Neutro «TN» o «TT» solo						
Potencia y intensidad eléctricas	Intensidad	Potencia	Intensidad	Potencia	Intensidad	Potencia	
	A	W	A	W	A	W	
Grupo frigorífico	3,82	675	5,05	897	8,1	1475	
Agitador	0,18	28	0,18	28	0,18	28	
Opción bomba	4,65	1004	4,65	1004	4,65	1004	
Opción caliente/frío	8,7	2000	8,7	2000	8,7	2000	
Rendimiento de aire condensador	540 m3/ hora		1230 m3/ hora		1330 m3/ hora		
Conexiones hidráulicas	Tiro o salida bomba : Estirado hembra 20-27 (3/4") Relleno y sobrante : Estirado macho 20-27 (3/4")						
Dimensiones (mm)	A : 1050		P : 660		H : 990		
	(Prever altura de descape + 100 mm)						
Peso (kg)	Sin bomba	Con bomba	Sin bomba	Con bomba	Sin bomba	Con bomba	
	Vacio	62	79	65	82	80	97
	En marcha	197	209	200	212	215	227

El mando a distancia : herramienta de gestión del enfriador OPTIMAX

La caja de mando a distancia, sistemáticamente propuesta sobre los enfriadores OPTIMAX controla el funcionamiento del enfriador y las diferentes opciones disponibles sobre toda esta gama.

Opciones :

- Gestión marcha / parada de la **bomba**
- Leyenda de la temperatura salida de agua mezclada opción dosificador mezclador **DMT-MA Box**
- Leyenda del volumen de agua opción dosificación **DM** o **DMT-MA Box**
- Gestión marcha / parada de la opción dosificación de agua
- Gestión de la opción **Caliente/Frío Box** (acondicionador de agua)

Funciones de serie:

- Gestión marcha / parada general
- Gestión del nivel de agua (en seguridad de funcionamiento)
- Leyenda temperatura de agua del enfriador
- Gestión temperatura de agua del enfriador

Soluciones SOREMA



La dosificación de agua esta realizada añadiendo :

- El dosificador gravitatorio **DMG Box** o **DM Box** si con bomba
- El dosificador mezclador **DMT-MA Box** para diferentes temperaturas de amasadura durante un mismo día (solo en modelos con bomba)



Opciones

- **Soporte mural en acero inoxidable** (necesario para la instalación del enfriador encima de la artesa)
- **Soporte inox** con 4 patas, fijación al suelo + pared (altura a precisar, maxi. 2 ml)
- **Juego de empalmes con flexibles** (relleno 1,5 ml, sobrante 2,5 m y salida de agua 2,5 m con varilla en inox)
- **Cable mando a distancia para largo mas de 5 m** (precisamos el largo, 20 m maxi.)
- **Caliente/Frío Box** - permite de calentar el agua del enfriador en invierno gracias a un calentador eléctrico
- **Condensador a aire para temperatura ambiente elevada 40°C**
- **Grupo frigorífico a distancia**
- **Voltaje 208/220 - 60 Hz (excepto norma UL)** (consultamos para otros voltaje o norma)