



STOCKAGE DE PRODUITS SANGUINS LABILES

BANQUE DE SANG

BS

+4°C



• Livrés avec une cartographie usine

• Température de consigne +4°C

• Porte pleine ou vitrée

• Homogénéité +/- 2°C

Les +

- Fermeture à clé
- Qualifiable COFRAC
- Régulation électronique sur accumulateur
- Enregistrement des données via USB
- Froid positif ventilé et à dégivrage automatique avec évaporation des condensats
- Ventilation interrompue pendant l'ouverture de porte pour éviter la dispersion du froid
- Aménagement intérieur modulable
- Structure intérieure et extérieure en tôle d'acier
- Joint magnétique facilitant la fermeture de la porte

Points clés

- Idéal pour la conservation de vos produits sanguins labiles entre +2°C et +6°C (*température de consigne +4°C*)
- Écran avec graphique de température
- Alarmes de température et d'ouverture de porte
- Mémorisation des 30 dernières alarmes
- Porte réversible à rappel automatique
- Isolation en polyuréthane expansé
- Volume table top de 130 L
- Pieds réglables


STOCKAGE DE PRODUITS SANGUINS LABILES

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE PRO



Équipement de base
(voir description page 19)

AMÉNAGEMENTS



Tiroir en inox avec traverses
(équipement de base)



Clayettes en fil d'acier plastifié blanc
(en option)



Divers aménagements
possibles

Modèles	Gamme BS								
	130 L	270 L	370 L	440 L	530 L	625 L	925 L	1160 L	1365 L
Volume brute	140	300	400	470	600	700	1030	1295	1500
Dimensions extérieures (L x P x H) cm	53 x 64 x 94	60 x 65 x 164	60 x 60 x 202	60 x 70 x 192	75 x 70 x 210	75 x 82 x 210	120 x 70 x 192	150 x 70 x 210	150 x 82 x 210
Nombre de tiroirs inclus	3	4	6	6	7	7	12	12	14
Options									
Régulation électronique PRO + port USB	Déjà équipé								
Surveillance de température et alerte par SMS	ELESYS-XX606580								
Contact sec	+ SE								
Passage de sonde	+ PS								
Clayette (VFAACC)	201340	201450	201490	201560	201670	201490	201560	201670	201670
Tiroir (VFAACC)	251340	251450	251480	251560	251670	251480	251560	251670	251670
Kit de compartimentage (VFAACC)	301010	301120	301170	301230	301340	301170	301230	301340	301340
Fond de tiroir perforé (par tiroir)	+FP								
Enregistreur de température à disque	+DI								
Sonde produit	+SP								
Kit roulettes avec frein (VFAACC)	501010	521120	521230	521230	521120	521230			
Voltage 240 V / 60 Hz	+GA								
Carrosserie INOX	+I1								

STOCKAGE DE PRODUITS SANGUINS LABILES

Gamme BS		BS 130	BS 270	BS 370	BS 440	
Références	Porte pleine avec tiroirs	VFABAN-403000	VFABAN-403020	VFABAN-403040	VFABAN-403055	
	Porte vitrée avec tiroirs	VFABAN-403010	VFABAN-403030	VFABAN-403050	VFABAN-405057	

Dimensions et performances						
Capacité brute		150	300	400	470	
Capacité utile		130	270	370	440	
Poids net (kg)		65	75	90	105	
Poids brut (kg)		75	95	110	125	
Dimensions colisage (L x P x H cm)		65 x 72 x 102	72 x 73 x 178	70 x 80 x 212	70 x 80 x 212	
Dimensions extérieures (L x P x H cm)		53 X 64 X 84	60 x 65 x 164	60 x 60 x 192	60 x 70 x 192	
Dimensions intérieures (L x P x H cm)		45 x 54 x 50	49,6 x 49,5 x 85	49,8 x 49,6 x 135,5	49,8 x 59,6 x 135,5	
Plage de température		+2°C à +6°C	+2°C à +6°C	+2°C à +6°C	+2°C à +6°C	
EMT (Ecart maximal de température)		+/- 2°C	+/- 2°C	+/- 2°C	+/- 2°C	
Précision de réglage de température		0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	
Température moyenne		+ 4°C	+ 4°C	+ 4°C	+ 4°C	
Température ambiante max		38°C	38°C	38°C	38°C	
Alimentation (50 Hz)*		220 - 230	220 - 230	220 - 230	220 - 230	
Fluide frigorigène		R 290 A	R 290 A	R 290 A	R 290 A	
Niveau sonore (dB)		48	48	50	50	
Dégagement calorifique (W/h)		470	570	570	570	
Consommation électrique (en kWh / 24h)		0,5	0,6	0,65	0,7	
Puissance électrique (W)		200	240	240	240	
Classe climatique		ST	ST	ST	ST	
Epaisseur d'isolation (en mm)		40	50	50	50	

Alarmes et régulation					
Type de régulation	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	
Type de dégivrage	Automatique avec évaporation des condensats				
Type de froid	Ventilé avec condenseur à air ventilé				
Alarmes température et porte ouverte	Oui				
Contact sec	En option				
Type de régulation électronique	PRO				

Équipements					
Type de porte	Réversible / Pleine ou vitrée				
Serrure	Oui				
Passage de sonde	En option				
Tiroirs inclus	3	4	6	6	
Enregistreur USB	Oui				
Dimensions clayettes (L x P cm)	40 X 50	46 x 47	46 x 47	46 x 57	
Charge max par clayettes (kg)	25	30	30	30	
Dimensions tiroirs (L x P x H cm)	38 X 45 X 7,5	43 x 40 x 7,5	43 x 40 x 7,5	43,5 x 49,5 x 7,5	
Nombre max de clayettes par appareil	5	7	11	11	
Nombre max conseillé de clayettes par appareil	2 ou 3	3 ou 4	4 à 6	4 à 6	
Hauteur réglage clayette (cm)	8	8	8	8	
Nombre max de tiroirs par appareil	5	7	12	12	
Capacité de stockage **	81 poches de 450 ml	96 poches de 450 ml	144 poches de 450 ml	180 poches de 450 ml	

* Existe aussi en 240 V / 60 Hz

** En considérant le positionnement vertical des poches avec une hauteur de 16 cm

STOCKAGE DE PRODUITS SANGUINS LABILES

	BS 530	BS 625	BS 925	BS 1160	BS 1365
	VFABAN-403060	VFABAN-403080	VFABAN-403092	VFABAN-403096	VFABAN-403100
	VFABAN-403070	VFABAN-403090	VFABAN-403094	VFABAN-403098	VFABAN-403110

	600	700	1030	1295	1500
	530	625	925	1160	1365
	155	160	200	220	240
	175	180	230	250	270
	85 x 98 x 224	85 x 98 x 224	128 x 80 x 212	158 x 98 x 224	158 x 98 x 224
	75 x 70 x 210	75 x 82 x 210	120 x 70 x 192	150 x 70 x 210	150 x 82 x 210
	60 x 57 x 130,5	60 x 67 x 130,5	98 X 59,6 X 135,5	135 x 57 x 150	135 x 67 x 150
	+2°C à +6°C	+2°C à +6°C	+2°C à +6°C	+2°C à +6°C	+2°C à +6°C
	+/- 2°C	+/- 2°C	+/- 2°C	+/- 2°C	+/- 2°C
	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C
	+ 4°C	+ 4°C	+ 4°C	+ 4°C	+ 4°C
	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C
	220 - 230	220 - 230	220 - 230	220 - 230	220 - 230
	R 290 A	R 290 A	R 290 A	R 290 A	R 290 A
	50	50	52	52	52
	645	645	1060	1060	1060
	0,7	0,7	1,8	2	2,3
	250	250	450	450	450
	ST	ST	ST	ST	ST
	75	75	50	75	75

	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
	Automatique avec évaporation des condensats				
	Ventilé avec condenseur à air ventilé				
	Oui				
	En option				
	PRO				

	Réversible / Pleine ou vitrée				
	Oui				
	En option				
	7	7	12	12	14
	Oui				
	53 x 55	53 x 65	46 x 57	53 x 55	53 x 65
	35	35	30	35	35
	50 x 48 x 7,5	50 x 58 x 7,5	43,5 x 49,5 x 7,5	50 x 48 x 7,5	50 x 58 x 7,5
	13	13	22	26	26
	5 à 7	5 à 7	4 à 6	5 à 7 de chaque côté	
	8	8	8	8	8
	13	13	24	26	26
	280 poches de 450 ml	336 poches de 450 ml	360 poches de 450 ml	560 poches de 450 ml	672 poches de 450 ml