

STOCKAGE DE RÉACTIFS ET SOLUTIONS, CONSERVATION À LONG TERME

CONGÉLATEUR HORIZONTAL STATIQUE

CHS

-55°C

-40°C

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE



Équipement de base
(sur les modèles CHS -40
et CHS -55)

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE
PRO



Équipement en option pour les
modèles CHS-40
(voir description page 19)

- Température de consigne
- 40°C (CHS -40) et
- 55°C (CHS -55)
- Froid statique
- Homogénéité +/- 8°C



Les +

- Cuve ABS (angles arrondis pour faciliter le nettoyage)
- Joint magnétique facilitant la fermeture de la porte
- Couvercle avec ouverture compensée
- Fermeture à clé

Points clés

- Idéal pour la conservation à long terme de vos échantillons et réactifs de -20°C à -55°C
- Isolation en polyuréthane expansé haute densité
- Groupe frigorifique logé en position basse
- Froid statique à condenseur ventilé

Gamme CHS

Modèles	CHS 120-40	CHS 220-40	CHS 320-40	CHS 390-40	CHS 460-40	CHS 120-55	CHS 220-55	CHS 320-55	CHS 390-55	CHS 460-55
Volume brute	125	235	340	410	480	125	235	340	410	480
Dimensions extérieures (L x P x H) cm	73 x 73 x 87	106 x 73 x 87	131 x 73 x 87	151 x 73 x 87	171 x 73 x 87	73 x 73 x 87	106 x 73 x 87	131 x 73 x 87	151 x 73 x 87	171 x 73 x 87
Options										
Paniers (VFAACC)			281230					281230		
Kit roulettes (VFAACC)			501010					501010		

STOCKAGE DE RÉACTIFS ET SOLUTIONS, CONSERVATION À LONG TERME

Gamme CHS -40		CHS 120-40	CHS 220-40	CHS 320-40	CHS 390-40	CHS 460-40
Références	Régulation STANDARD	VFACON-483110	VFACON-483120	VFACON-483130	VFACON-483140	VFACON-483150
	Régulation PRO	VFACON-483115	VFACON-483125	VFACON-483135	VFACON-483145	VFACON-483155

Dimensions et performances						
Capacité brute		125	235	340	410	480
Capacité utile		120	220	320	390	460
Poids net (kg)		60	80	100	110	140
Poids brut (kg)		70	100	120	130	160
Dimensions colisage (L x P x H cm)		85 x 85 x 112	118 x 85 x 112	143 x 85 x 112	163 x 85 x 112	183 x 85 x 112
Dimensions extérieures (L x P x H cm)		73 x 73 x 87	106 x 73 x 87	131 x 73 x 87	151 x 73 x 87	171 x 73 x 87
Dimensions intérieures (L x P x H cm)**		52 x 45 x 65	85 x 45 x 65	110 x 45 x 65	130 x 45 x 65	150 x 45 x 65
Plage de température	-20°C à -45°C					
EMT (Ecart maximal de température)	+/- 8°C					
Précision de réglage de température	1°C / 0,1°C (avec régulation électronique PRO)					
Température moyenne	-40°C					
Alimentation (50 Hz)*	230 V					
Fluide frigorigène	R 290					
Niveau sonore (dB)		50	50	52	52	52

Alarmes et régulation	
Type de régulation	Électronique
Type de dégivrage	Manuel
Type de froid	Statique à condenseur ventilé
Alarmes température	Oui
Contact sec	En option (si régulation électronique PRO)
Régulation électronique	STANDARD / PRO (en option)

Équipements	
Type de porte	Pleine
Serrure	Déjà équipé
Passage de sonde	En option
Équipements (en option)	Paniers disponibles en accessoires

* Existe aussi en 240 V / 60 Hz

** Un bloc de 20 x 25 cm est inexploitable au fond de l'appareil sur le côté droit