

BACTÉRIOLOGIE, BIOLOGIE VÉGÉTALE ET AGROALIMENTAIRE

INCUBATEUR FROID CHAUD

IFC

+2°C

à
+45°C



• Livrés avec une cartographie usine

• Régulation électronique

• Porte pleine ou vitrée

• Froid et chaud ventilé

Les +

- Froid / chaud ventilé et dégivrage automatique
- Fermeture à clé
- Aménagement intérieur modulable
- Prises électriques internes disponibles en option
- Carrosserie robuste (*acier traité et epoxy blanc*)
- Cuve ABS (*angles arrondis pour faciliter le nettoyage*)
- Joint magnétique facilitant la fermeture de la porte
- Programmation jour / nuit possible en option

Points clés

- Idéal pour la conservation de vos échantillons et milieux entre +2°C et + 45°C
- Porte réversible à rappel automatique
- Alarmes de température (*en option*)
- Isolation en polyuréthane expansé
- Pieds réglables à l'avant
- Volume : du table top au 540 L

BACTÉRIOLOGIE, BIOLOGIE VÉGÉTALE ET AGROALIMENTAIRE

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE



Équipement de base

AMÉNAGEMENTS



Clayettes en fil d'acier
plastifié blanc
(équipement de base)



Tiroir en aluminium
compartimenté et perforé
(en option)



Prises électriques
internes
(en option)

Modèles	IFC 140	IFC 340	IFC 540
Volume brute	141	335	544
Dimensions extérieures (L x P x H)	60 x 61.5 x 97	60 x 66 x 183	75 x 77 x 184
Nombre de clayettes incluses	3	3	4
Options			
Enregistreur de température type clé USB		ELEENR-XX412350	
Surveillance de température et alerte par SMS		ELESYS-XX606580	
Passage de sonde		+ PS	
Clayette	VFAACC-201010	VFAACC-201120	VFAACC-201230
Tiroir	VFAACC-251010	VFAACC-251120	VFAACC-251230
Prise électrique interne		+PC	
Programmation 2 températures (jour, nuit)			
Eclairage par tubes fluorescents		Nous consulter	
Contrôle hygrométrie			

BACTÉRIOLOGIE, BIOLOGIE VÉGÉTALE ET AGROALIMENTAIRE

Gamme IFC		IFC 140	IFC 340	IFC 540
Références	Porte pleine	VFAINC-803000	VFAINC-803020	VFAINC-803030
	Porte vitrée	VFAINC-803005	VFAINC-803025	VFAINC-803035

Dimensions et performances				
Capacité brute		141	335	544
Capacité utile		130	329	520
Poids net (kg)		41	59	75
Poids brut (kg)		43	65	82
Dimensions colisage (L x P x H cm)		61,5 x 70,9 x 101,50	62 x 70,9 x 187,5	79 x 80 x 188,5
Dimensions extérieures (L x P x H cm)		60 x 61,5 x 97	60 x 66 x 183	75 x 77 x 184
Dimensions intérieures (L x P x H cm)		44 x 43,5 x 67	47 x 44 x 145	60 x 56 x 145,2
Plage de température		+ 2°C à + 45°C	+ 2°C à + 45°C	+ 2°C à + 45°C
EMT (Ecart maximal de température)		+/- 8°C	+/- 8°C	+/- 8°C
Précision de réglage de température		0,1°C	0,1°C	0,1°C
Température moyenne		37°C	37°C	37°C
Température ambiante max		+ 30°C	+ 30°C	+ 30°C
Alimentation (50 Hz)		230 V	230 V	230 V
Fluide frigorigène		R 600 a	R 600 a	R 600 a
Niveau sonore (dB)		45	48	40
Dégagement calorifique (W/h)		180	234	270
Consommation électrique (en kWh / 24h)		0.7	0.9	1
Puissance électrique (W)		280	280	540

Alarmes et régulation	
Type de régulation	Électronique
Type de dégivrage	Automatique
Type de froid et de chaud	Ventilé
Alarmes température et porte ouverte	Oui
Contact sec	Oui
Type de régulation électronique disponible	Programmation 2 températures jour/nuit (en option)
Contrôle de l'hygrométrie	En option

Equipements				
Type de porte	Pleine ou vitrée / Reversible			
Serrure	Oui			
Passage de sonde	En option			
Equipements fournis	3 clayettes	4 clayettes	4 clayettes	
Dimensions clayettes (L x P cm)	47,8 x 42,5	49,8 x 42,5	64,5 x 55	
Charge max par clayettes (kg)	45	45	60	