

STOCKAGE DE MÉDICAMENTS ET DE PRODUITS CHIMIQUES DE LABORATOIRE

RÉFRIGÉRATEURS À MÉDICAMENTS

RLV

+5°C

Modèle combiné
disponible
sur demande



• Livrés avec une cartographie usine

• Température de consigne +5°C

• Porte pleine ou vitrée

• Homogénéité +/- 3°C
(avec régulation PRIMA +)

Les +

- Fermeture à clé
- Froid positif ventilé et à dégivrage automatique
- Aménagement intérieur modulable
- Ventilation interrompue pendant l'ouverture de porte pour éviter la dispersion du froid
- Qualifiable COFRAC avec la régulation électronique PRIMA +
- Porte réversible à rappel automatique
- Joint magnétique facilitant la fermeture de porte
- Carrosserie robuste (*acier traité et epoxy blanc*)
- Cuve ABS (*angles arrondis pour faciliter le nettoyage*)

Points clés

- Idéal pour la conservation de vos médicaments entre + 2°C et + 8°C (*température de consigne +5°C*)
- Alarmes de température et ouverture de porte avec la régulation électronique PRIMA +
- Existe en version ATEX pour le stockage des produits inflammables
- Isolation en polyuréthane expansé
- Volume : du table top au 540 L
- Pieds réglables à l'avant

STOCKAGE DE MÉDICAMENTS ET DE PRODUITS CHIMIQUES DE LABORATOIRE

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE



Équipement de base

(sur le modèle RLV 140)

RÉGULATION MÉCANIQUE



Équipement de base

(sur les modèles 340 et 540)

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE



PRIMA +

Disponible en option

(voir description page 17)

AMÉNAGEMENTS



Clayettes en fil d'acier plastifié blanc
(équipement de base sur RLV)



Tiroir en aluminium compartimenté et perforé
(en option sur RLV)



Tablette en verre
(équipement de base sur RLV ATEX)

Modèles	RLV 140	RLV 340	RLV 540	RLV 140 ATEX	RLV 360 ATEX
Volume brute	141	335	544	141	360
Dimensions extérieures (L x P x H) cm *	60 x 61.5 x 83	60 x 66 x 169	75 x 77 x 170	60 x 61.5 x 82	60 x 61.5 x 184
Nombre de clayettes incluses	3	3	4	3	5
Options					
Régulation électronique sur secteur	PRIMA + (+RS : sur le dessus / + CS : sur le côté)			Déjà équipé	
Régulation électronique sur accumulateur	PRIMA + (+RA : sur le dessus / + CA : sur le côté)			▪	
Enregistreur de température type clé USB	ELEENR-XX412350			ELEENR-XX412350	
Surveillance de température et alerte par SMS	ELESYS-XX606580			ELESYS-XX606580	
Contact sec	+ SE			Déjà équipé	
Passage de sonde	+ PS			Déjà équipé	
Fermeture à clé	Déjà équipé			Déjà équipé	
Clayette supplémentaire (VFAACC)	201010	201120	201230	(Tablette en verre)	
Tiroir (VFAACC)	251010	251120	251230	▪	
Séparateur de tiroir (VFAACC)	351230			▪	
Porte étiquettes (VFAACC)	370510			▪	

* La régulation PRIMA + augmente la hauteur ou la largeur de 10cm

STOCKAGE DE MÉDICAMENTS ET DE PRODUITS CHIMIQUES DE LABORATOIRE

Gamme RLV et RLV ATEX		RLV 140	RLV 340	RLV540	RLV 140 ATEX	RLV 360 ATEX
Références	Porte pleine	VFAREF-333000	VFAREF-333040	VFAREF-333060	VFAREF-303000	VFAREF-303010
	Porte vitrée	VFAREF-333010	VAREF-333050	VFAREF-333070		

Dimensions et performances					
Capacité brute	141	333	554	141	360
Capacité utile	130	307	520	130	344
Poids net (kg)	36	54	70	39	68
Poids brut (kg)	38	60	77	41	74
Dimensions colisage (L x P x H cm)	61,5 x 70,9 x 87,5	62 x 70,9 x 173,5	79 x 80 x 174,5	61,4 x 70,9 x 90,5	61,4 x 70,9 x 169,6
Dimensions extérieures (L x P x H cm)	60 x 61,5 x 83	60 x 66 x 169	75 x 77 x 170	60 x 61,5 x 82	60 x 61,5 x 184
Dimensions intérieures (L x P x H cm)	44 x 43,5 x 67	47 x 44 x 145	60 x 56 x 145,2	45,5 x 43,5 x 66,7	45,5 x 43,5 x 165
Plage de température	+2°C à +15°C	+2°C à +15°C	+2°C à +15°C	+3°C à +8°C	+3°C à +8°C
EMT (Ecart maximal de température)	+/- 3°C (avec la régulation électronique PRIMA +)			+/- 3°C	
Précision de réglage de température	0,1°C (Avec régulation électronique PRIMA +)			0,1°C	
Température moyenne	5°C	5°C	5°C	5°C	5°C
Température ambiante max	+ 30°C	+ 30°C	+ 30°C	+ 30°C	+ 30°C
Alimentation (50 Hz)*	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Fluide frigorigène	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Niveau sonore (dB)	45	48	40	40	40
Dégagement calorifique (W/h)	180	234	270	180	240
Consommation électrique (kWh/24h)	0,7	0,9	1	0,7	0,8
Puissance électrique (W)	50	130	150	100	130
Classe climatique	SN	SN	SN	SN	SN
Épaisseur d'isolation (en mm)	50	50	50	45	45

Alarmes et régulation			
Type de régulation	Électronique	Mécanique (Électronique avec alarme en option)	Électronique sur secteur
Type de dégivrage	Automatique		
Type de froid	Ventilé avec condenseur à air statique		
Alarmes température et porte ouverte	Oui (Avec régulation électronique PRIMA +)		Oui
Contact sec	En option (si régulation électronique PRIMA + présente)		Oui
Régulation électronique disponible en option	PRIMA +		De base

Équipements					
Type de porte	Réversible (pleine ou vitrée)			Réversible (pleine)	
Serrure	Oui			Oui	
Passage de sonde	En option	En option	En option	Oui	
Équipements fournis	3 clayettes	3 clayettes	4 clayettes	3 tablettes en verre	5 tablettes en verre
Dimensions clayettes / tablettes (L x P cm)	47,8 x 42,5	49,8 x 42,5	64,5 x 55	47,3 x 41,5	47,3 x 41,5
Charge max par clayettes (kg)	45	45	60	40	40
Dimensions tiroirs (L x P x H cm)	40 x 38 x 7	42 x 38 x 7	57 x 45 x 7	ND	ND
Nombre max de clayettes par appareil	10	28	28	10	32
Hauteur réglage clayette (cm)	3	3,2	3,2	3,2	3,2
Nombre max de tiroirs par appareil	4	10	10	ND	ND

* Existe aussi en 240 V / 60 Hz